




Quadro DC con elettronica per il montaggio, 16 stringhe in ingresso, 1 uscita MPPT, 1000 V

Serie	ISM
Codice	ISM1601CA10
Sigla	ISM1601CA10
Codice doganale	85372091
CIRCUITO DC	
Numero di stringhe in ingresso	16
Numero di uscite MPPT	1
Tensione max. in ingresso	1000 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	10 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	160 (A)
Fusibili (1) (2)	
Dotato di portafusibili	Sì (1)
Portata massima	10 (A)
Tipo	gPV
Sezionatore sotto carico	1
Scaricatore	
Tensione nominale Un	1000 (V)
Livello di protezione Up	3000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	morsetto da 70 mm ²
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	355x810x1056 (mm)
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2
Bobina di sgancio	230 (Vac)
Protocollo di comunicazione	Modbus RTU



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Quadro DC con elettronica per il montaggio, 16 stringhe in ingresso, 1 uscita MPPT, 1000 V