


Технические характеристики продукта

Спецификации



Модуль безопасности автоматического перерегулирования ~120В

XPSOT3444

Основные характеристики

Серия	Автоматизированная система безопасности Preventa
Тип Продукта	Модуль безопасности Preventa
Наименование Модуля Защиты	XPSOT
Применение Модуля Защиты	Аварийный останов с автоматическим контролем перебега
Функция Модуля	Аварийный останов с автоматическим контролем перебега
Уровень Безопасности	Can reach PL e/category 4 в соответствии с ISO 13849-1 Может достигать SILCL 3 в соответствии с МЭК 62061
Данные О Безопасности И Надежности	MTTFd = 60,9 лет в соответствии с ISO 13849-1 DC = 0 ... 99% в соответствии с ISO 13849-1 PFHd = 1.33E-8 1 / ч в соответствии с МЭК 62061
Номинальное Напряжение Питания [Us]	115 V пер. ток - 15...15 %
Тип Выхода	Релейных выхода, 3 Н.О. цепь(и), беспотенциальный
Кол-Во Дополнительных Цепей	4 полупроводниковых выхода
Тип Шкафа/Стойки	Съемный

Дополнительные характеристики

Частота Питающей Сети	50/60 Гц
Максимальная Потребляемая Мощность [Ва]	12 VA
Тип Защиты Входа	Внутренн., электрон.
Отключающая Способность	180 VA удержание AC-15 C300 релейный выход 1800 VA бросок AC-15 C300 релейный выход
Отключающая Способность	10 mA в 48 В для цепь транзисторного выхода 20 mA в 24 В для цепь транзисторного выхода 1,5 A в 24 В (DC-13) постоянная времени: 50 ms для релейный выход
[Ith] Условный Тепловой Ток На Открытом Возду	2,5 A
Соответствующий Номинал Предохранителя	4 A gG для релейный выход в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1, DIN VDE 0660 часть 200
Минимальный Выходной Ток	10 mA для релейный выход
Минимальное Выходное Напряжение	17 мВ для релейный выход
Maximum Response Time On Input Open	20 ms
[Ui] Номинальное Напряжение Изоляции	300 мВ (степень загрязнения 2) в соответствии с МЭК 60647-5-1, DIN VDE 0110 часть 1
[Up] Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение	4 кВ категория перенапряжения III в соответствии с МЭК 60647-5-1, DIN VDE 0110 часть 1
Локальная Индикация	4 светодиода

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Материал Шкафа	Поликарбонат
Количество Клеммных Блоков	42
Соединения – Клеммы	Зажимы с невыпадающ. винтами, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником Зажимы с невыпадающ. винтами, 2 x 2,5 мм² Без наконечника
Способ Монтажа	35 мм симметричная DIN-рейка
Глубина	118 mm
Высота	73 mm
Ширина	200 mm
Вес Нетто	1,1 kg

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 692 IEC 60947-5-1 IEC 60204-1
Сертификаты	CSA UL TÜV
Степень Защиты Ip	IP10 (зажимы) в соответствии с IEC 60529 IP40 (шкаф) в соответствии с IEC 60529
Рабочая Температура Окружающей Среды	-10...55 °C
Температура Окружающей Среды При Хранении	-25...85 °C

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	22,5 cm
Package 1 Length	14,5 cm
Package 1 Weight	1,225 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	9
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,78 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния



Не Содержит Ртут



Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs

Да



Не Содержит Пвх

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Информация о конце срока службы