

PSEN opII4B-s-170-075

632122



Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита тела (разрешение в 170 мм), высота защитного поля 750 мм, напряжение питания 24 В, рабочий диапазон 0,2- 15 м, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник: 5-контактный. Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

Технические характеристики

Общие данные	
Подтверждено:	CE, UKCA, Внесено в перечень cULus, KCs, TÜV, EAC (евраз.)
Тип ESPE:	4
Принцип датчика:	Инфракрасный
Высота защищенного поля:	750 mm
Тип защитного разрешения:	Тело
Рабочий диапазон (м):	0.2 - 15 m
технические данные	
электрические данные	
Напряжение питания (V):	24 - 24 V
Тип питающего напряжения U1:	Постоянный ток
Оптические данные	
Использ. диапазон длин волн:	850 нм
Полупроводниковые выходы	
Число выходов OSSD:	2
Экологические данные	
Окружающая температура:	-25 - 60 °C
Номинальный уровень влажности:	Отн. вл. 95% 50 °C
Конденсация допустима?:	Не допускается
Постоянная рабочая высота ASL:	2000 м

ЭМС по стандарту...:	IEC 61496-1
Вибрация по стандарту...:	EN 60068-2-6
Кронштейн по ст. уд. возд. 1:	Доп. комплект кронштейна
Ускор.уд.возд. по стандарту1:	40г
Кронштейн по ст. уд. возд. 2:	Доп. комплект кронштейна
Ускор.уд.возд. по стандарту2:	50g
Кронштейн по ст. уд. возд. 3:	Поворотный кронштейн
Times	
Время реакции:	5.2 - 5.2 ms
механические данные	
Радиус изгиба при прокладке K1:	5 x Ø
Макс. длина кабеля:	50 m
Материал корпуса:	Алюминий
Материал торцевой заглушки:	Zn
Материал передней панели:	ПК
Размер по высоте:	754 mm
Размер по ширине:	35 mm
Размер по глубине:	40 mm
Вес нетто:	2218 g
Вес брутто:	3910 g
Данные по окружающей среде	
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	85365019
EAN-код:	4046548090239
Версия ECLASS:	ECLASS-13
Эталонная функция ECLASS:	27272704
Версия ETIM:	ETIM-9.0
Эталонная группа ETIM:	EG000026

Эталонная функция ETIM:	EC002549
Объем:	0 dm3

Дополнительные принадлежности

	380209	PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
	632509	PSEN opII protective column-195 Set
	632508	PSEN opII protective column-165 Set
	632008	PSEN opII mirror column-090 Set
	632503	PSEN opII protective column-165
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	632502	PSEN opII protective column-120
	632501	PSEN opII protective column-090



632507

PSEN opII protective column-120 Set



632506

PSEN opII protective column-090 Set




630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



632009

PSEN opII mirror column-120 Set



632504

PSEN opII protective column-195


632011

PSEN opII mirror column-195 Set



632033

PSEN opII mirror column-090



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632015

PSEN opII Bracket Kit



632510

PSEN opII lockout



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



632014

PSEN opII Laserpointer



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632034

PSEN opII mirror column-120



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632512

PSEN opII slot nuts



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2

	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	632511	PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
	380210	PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
	630364	PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
	380211	PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
	630365	PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
	380214	PSS67 Cable M12af M12am, 10m
	380215	PSS67 Cable M12af M12am, 30m
	380212	PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m
