Подложка под ПГП



ПОДЛОЖКА ПОД ПГП ВЫСОКОПЛОТНАЯ

ФАСОВКА: 80 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ШИРИНА	80 / 100 ММ
ДЛИНА	20 М
ТОЛЩИНА	6 ММ
ПЛОТНОСТЬ	70 КГ/М3
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	-60°С..+80°С

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в качестве подложки высокой плотности при монтаже гипсовых пазогребневых перегородочных плит (ПГП).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед монтажом ленты основание рекомендуется обеспылить.

ПОРЯДОК РАБОТ

Подложку под ПГП необходимо монтировать по периметру помещения, включая пол и стены. Нанести монтажную смесь на основание, где будет возводиться перегородка из ПГП. Приложить ленту на нанесенную смесь, расправить и плотно прижать. Монтаж ПГП осуществлять с помощью монтажной смеси.

СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в заводской упаковке. Беречь от воздействия тепла, влаги и прямых солнечных лучей. Срок годности не ограничен.